



ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ХРАНЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДПК



В целях минимизации глубоких царапин и сколов и для безупречного внешнего вида изделий торговой марки LECOLE, пожалуйста, учитывайте следующее:

ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА (ДПК)

- Изделия из ДПК транспортируются в заводской упаковке в крытых транспортных средствах, обеспечивающих сохранность продукции и упаковки в соответствии с правилами перевозки, действующими на каждом виде транспорта, и при условии защиты продукции от атмосферных осадков, загрязнения и механических повреждений.
- Во избежание повреждений перевозить изделия из ДПК необходимо в горизонтальном положении на ровной поверхности.

РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДПК

- Если разгрузка осуществляется при помощи крана, необходимо использовать чалки с широким хватом.
- Если разгрузка осуществляется при помощи «кара», необходимо использовать вилки с широким хватом.
- Если разгрузка производится вручную, необходимо соблюдать целый ряд правил:
 1. обеспечьте ровную поверхность на участке
 2. выложите поддерживающие бруски с шагом не более **400 мм**
 3. каждый ряд прокладывается пленкой или плотной бумагой
 4. не стаскивайте доски волоком с паллеты
 5. поднимайте каждую доску вдвоем с двух сторон
 6. переносите доску на торцах. Можно переносить по две доски, но задними сторонами друг к другу

ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДПК

- В процессе хранения изделий из ДПК и при разгрузке на месте монтажа убедитесь, что распалеченные доски складываются на ровную поверхность в хорошо проветриваемом, защищенном от попадания влаги помещении.
- Обязательно необходимо обеспечить надлежащий отвод дождевой и талой воды. Террасные доски и лаги не должны находиться в воде продолжительное время.
- Убедитесь, что вынутые из упаковки доски попадают сразу на место монтажа. Не допускайте длительного хранения материалов без заводской упаковки!
- Не допускайте свободного перемещения по поверхности террасных досок инструмента или других принадлежностей, способных повредить поверхность.

- Избегайте соприкосновения поверхности террасных досок со строительным мусором.
- Не допускается хранение изделий с органическими растворителями и маслами.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДПК

Изделия из древесно-полимерного композита применяются как внутри, так и вне помещений для устройства:

- уличных настилов;
- покрытий детских и спортивных площадок;
- наружных стен хозяйственных построек;
- полов террас, балконов, веранд, патио;
- морских пирсов;
- уличных бассейнов;
- заборов и ограждений;
- в качестве отделочного материала при строительстве и реконструкции жилых зданий, коттеджей, дачных домов, различных сооружений при дачной и усадебной застройке.

ВНИМАНИЕ!

Недопустимо применение террасного настила:

- *В местах парковки автомобилей и применения значительных нагрузок (более, чем 1000 кг/м² по распределенной нагрузке)*
- *При укладке без лаг;*
- *В местах, где нет возможности обеспечить водоотвод из пространства под настилом.*

Использование декинга ДПК должно осуществляться с соблюдением всех региональных и строительных стандартов. Продавец не компенсирует прямые или косвенные риски, связанные с нарушением подобных стандартов и требований, а также данной инструкции. Соблюдение всех технологических требований, указанных в данной инструкции, является условием заявленного срока службы и гарантийных обязательств.